

Floorband 200

Faixa isolante perimetral em polietileno com células fechadas



Floorband 200 é utilizada sobretudo como banda de dessolidarização perimetral durante a construção de betonilhas e/ou pavimentos de betão; fabricado em polietileno, de célula fechada, leve, impermeável, imputrescível, resistente ao bolor e elevada resistência a agressões químicas e a reacções alcalinas de materiais cimentícios.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3925 9010

COMPONENTES: Monocomponente

APARÊNCIA: Rolo

CORES DISPONÍVEIS: Branco

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Rolo 100 m

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Produto de fácil colocação resistente a choque térmico tanto do produto (polietileno) quanto das colas empregadas, Floorband 200 encontra aplicação ideal quando são realizados equipamentos de aquecimento/arrefecimento de chão, betonilhas tradicionais e pisos industriais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Equipamentos de aquecimento/arrefecimento; betonilhas tradicionais/atenuados; pisos industriais; como elemento de separação entre parede e colchão isolante de diversos géneros para pisos flutuantes.

SUPORTES PERMITIDOS


Rebocos - Betão - Pré-fabricados - Fibrocimento - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra


MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação manual

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

↔ Largura: 200 mm

 Peso específico: 20-25 kg/m³

 Temperatura de uso: -10/+70 °C



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 10 °C
Condutividade térmica **0.035 W/mK**
Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc
Rigidez dinâmica **43**

Espessura **5 mm**

CONSUMO

Aplicar 1 metro de Floorband 200 para cada metro linear de parede a ser isolada perimetralmente.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Evitar o contacto do produto com ácidos ou acidogéneos.

GALERIA DE FOTOS



CONTEÚDOS ADICIONAIS



Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **30-11-2021**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
<https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda>
Total de páginas deste documento: 3

AVISOS E PRECAUÇÕES

"Produto não sujeito à marcação CE (não classificado no campo de aplicação da Norma UNI EN 14313).

As faixas perimetrais adesivas são muito importantes e são sempre utilizadas com espessuras justas e densidade adequadas, pois servem de isolantes térmicos/juntas de dilatação e de isolantes acústicos."As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

