

## Syntech Fix EP



Syntech Fix EP é um adesivo bicomponente à base de resinas epóxi certificado segundo ETAG 001, com elevadíssima capacidade de aderência e resistência às tensões resultantes de cargas elevadas e o rápido desenvolvimento de resistências mecânicas; adequado para a ancoragem e fixação estrutural de barras e de elementos metálicos em superfícies de betão, materiais pétreos, tijolos, madeira e materiais de construção em geral. Syntech Fix EP também pode ser utilizado como selante de materiais de diversos tipos.

**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3907 3000

**COMPONENTES:** Monocomponente

**APARÊNCIA:** Massa

**CORES DISPONÍVEIS:** Cinza

**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Cartucho 585 ml - Caixa: 12 x (Cartucho 585 ml)

### CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS



### SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Madeira - Betonilhas de substrato - aço - Tijolos - Pedras naturais

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Pistola doseadora


### LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Syntech Diluente Epoxy

### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação: 24 meses

 Utilizar usando luvas protetoras

 Temperatura de uso: +5 / +35 °C

 Utilizar usando óculos protetores

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistente aos agentes químicos

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

## GALERIA DE FOTOS



## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

